

Características

- El motor protegido contra la abrasión proporciona altas capacidades de sobrecarga para mayor durabilidad
- Empuñadura horizontal para mejor ergonomía y menor fatiga del usuario
- Fácil cambio de posición de la mordaza del material
- Bloqueo del eje para cambio rápido del disco
- Protector ajustable que permite al usuario controlar la dirección de las chispas que provienen de la máquina

EQUIPO ESTÁNDAR

- Llave Hex

Especificaciones

Potencia

Potencia de salida

Velocidad sin carga 4000 rpm

Diámetro del disco 355 mm

Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil cuadrado] ES - 115x115 mm

Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil rectangular] ES - 115x130 mm

Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil en forma de L] ES - 120x120 mm

Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil circular] 125 mm

Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil cuadrado]

Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil rectangular] ES - 95x105 mm

Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil en forma de L] ES - 105x105 mm

Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil circular] 115 mm

Peso 17.5 kg

Voltaje 120 Volts