

## Características

- La última generación del Taladro Percutor de 20V XRP sin escobillas que incorpora la batería XR 5.0Ah Li-Ion
- Taladro Percutor de alta velocidad con 38.250 ipm que incrementa la velocidad de perforación en aplicaciones de mampostería
- Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad (baja, media y alta) para mejorar la visibilidad y la funcionalidad
- Tres velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta
- Embrague electrónico con 11 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar
- Incluye un maletín TSTAK compatible para organizar las herramientas y el almacenamiento de accesorios
- Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de brocas
- Gatillo inteligente y eficiente que permite un total control sobre todas las aplicaciones
- Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad
- Las baterías de Li-Ion de tipo carril permiten una mejor inserción y extracción
- Pinza para cinturón y retención magnética de puntas
- Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 12V hasta 20V
- Las herramientas inteligentes XR de Li-Ion son diseñadas para la eficiencia y para un trabajo más rápido

## EQUIPO ESTÁNDAR

- 2 Baterías
- Cargador multi-voltaje XR
- Pinza para cinturón
- Retención magnética de puntas
- Empuñadura multi posición

## Especificaciones

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Química de la batería   | XR Li-Ion              |
| Voltaje                 | 20 V                   |
| Capacidad de la batería | 5.0 Ah                 |
| Par Máximo (Pico)       | 95 Nm                  |
| Par Máximo (Sostenido)  | 66 Nm                  |
| Potencia de salida      | 820 W                  |
| Velocidad sin carga     | 0-450/1300/2000 rpm    |
| Impactos por minuto     | 0-8600/25500/38250 ipm |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Capacidad de portabrocas                  | 1.5-13 mm |
| Máx. Capacidad de taladrado [Madera]      | 55 mm     |
| Máx. Capacidad de taladrado [Metal]       | 15 mm     |
| Máx. Capacidad de taladrado [Mampostería] | 16 mm     |
| Peso                                      | 2.1 kg    |
| Longitud                                  | 213 mm    |
| Alto                                      | 208 mm    |
| Anchura                                   | 70 mm     |