

Características

- Fácil y preciso ajuste vertical y de alineación de la guía
- Profundidades de corte fijas para 0, 10, 20 y máximas con ajustes finos adicionales para obtener la precisión definitiva
- Posiciones de acanalamiento hasta 20 mm incrementa versatilidad
- Combinación de ajuste de altura y de límite de ángulo en todas las aplicaciones para un uso más fácil
- La herramienta de sujeción antideslizamiento, las 8 ranuras guías y la ventanilla ayudan a hacer cortes precisos.
- Mecanismo de bloqueo del eje para cambiar la hoja de un modo fácil y rápido con una única llave

EQUIPO ESTÁNDAR

- Hoja de ranurar TCT
- Bolsa serrín
- Llave
- Salida de serrín 35mm
- Maletín transporte

Especificaciones

Potencia	600 W
Potencia de salida	335 W
Velocidad sin carga	10000 rpm
Máx. diámetro de la cuchilla	100 mm
Máx. Profundidad de corte	20 mm
Ajuste guía	0-90 °
Profundidad de ranurado	4 mm
Peso	3.0 kg
Longitud	320 mm
Alto	150 mm
Vibración Mano/Brazo	2.5 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	1.5 m/s ²
Presión sonora	82 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	3 dB (A)
Presión Acústica	100 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido)	3.1 dB (A)