

## Características

- Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario
- El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados
- Excelente potencia a proporción con resultados de gran alcance, durabilidad y un tamaño compacto
- El interruptor sensible de la velocidad variable permite al usuario perforar lentamente con la para precisión exacta al comenzar a perforar un agujero
- Empuñadura trasera de goma que aumenta la comodidad al usuario en usos de perforación y atornillado
- El botón de bloqueo da al usuario la opción para mantener el taladro en continuo funcionamiento al hacer operaciones repetidas
- Portabrocas sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca

## EQUIPO ESTÁNDAR

- Empuñadura lateral multi-posición
- Ajuste de profundidad

## Especificaciones

|  |                |
|--|----------------|
| Capacidad de portabrocas               | 1.5-13 mm      |
| Potencia                               | 701 W          |
| Potencia de salida                     | 302 W          |
| Par máx. sostenido                     | 8.6 Nm         |
| Velocidad sin carga                    | 0-2800 rpm     |
| Impactos por minuto                    | 0-47600 ipm    |
| Máx. Capacidad de taladrado [Madera]   | 25 mm          |
| Máx. Capacidad de taladrado [Acero]    | 13 mm          |
| Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón] | 16 mm          |
| Rosca                                  | 1/2 x 20 U.N.F |
| Peso                                   | 1.82 kg        |
| Longitud                               | 255 mm         |
| Alto                                   | 180 mm         |