

Características

- Sistema de expulsión de polvo para proteger de la abrasión y aumentar la durabilidad de la herramienta
- Empuñadura lateral anti-vibración
- Guarda protectora ajustable sin llave
- Unión directa del cable de la bobina con las escobillas para incrementar la vida del motor
- Empuñadura lateral de tres posiciones mejora el corte y las aplicaciones de trituración
- Escobillas autodesconectables para alargar la vida del motor
- Rodamientos sellados contra el polvo para alargar su durabilidad

EQUIPO ESTÁNDAR

- Guarda protectora ajustable sin llave
- Empuñadura lateral antivibración
- Tuercas de fijación del disco
- Llave

Especificaciones

Potencia	2.400 W
Potencia de salida	
Velocidad sin carga	8.500 rpm
Máx. Diámetro de disco	180 mm
Rosca	M14
Peso	5,5 kg
Longitud	520 mm
Alto	145 mm
Vibración Mano/Brazo - Amolado	9,0 m/s ²
Incertidumbre K 1 (vibración)	1,5 m/s ²
Vibración Mano/Brazo - Lijado	2,5 m/s ²
Incertidumbre K 2 (vibración)	1,5 m/s ²
Presión sonora	96 dB (A)
Incertidumbre K 1 (sonido)	3 dB (A)
Presión Acústica	107 dB (A)
Incertidumbre K 2 (sonido)	3 dB (A)